

Lubrifiant synthétique haute performance offrant protection, propreté et longévité moteur.

PERFORMANCES

Normes :

ACEA A3/B4
API SN

Spécifications :

MB 229.1
Renault RN0700/0710

AVANTAGES

PROCESS S 5W-40 garantit une excellente fluidité à froid, maintient une viscosité stable à haute température et offre une grande polyvalence pour les moteurs essence et diesel sans filtre à particules (FAP).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,850
Viscosité à 40°C	ASTM D7042	mm ² /s	85,7
Viscosité à 100°C	ASTM D7042	mm ² /s	14.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	170
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-44
Point d'éclair	ASTM D92	°C	232

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Réf. documentaire : I-IGOL045-2603
Date d'édition : 03/04/2026

Fiche technique

