

Lubrifiant synthétique très haute performance de technologie FULL SAPS, destiné aux moteurs essence et diesel sans Filtre à particules (FAP)

PERFORMANCES

Normes :

ACEA A3/B4
API SN

Spécifications :

MB 226.5/229.3/229.5
BMW LL-01/LL-98
VW 502.00/505.00
PORSCHE A40
RENAULT RN0700/0710
PSA B71 2296

AVANTAGES

IGOL SYMBOL CERAMIC 5W-40 est un lubrifiant étudié pour répondre aux besoins de tous types de moteurs : Essence ou Diesel, avec ou sans turbo, en injection directe ou indirecte.

- Formulation en grade SAE 5W-40 pour une application toutes saisons
- Performante et polyvalente
- Haute résistance au cisaillement
- Anti oxydation : stabilité de la viscosité dans le temps
- Pouvoir détergeant et dispersant

Compatible avec les pots catalytiques, mais pas avec les Filtres à Particules FAP/DPF

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/Cm3	0,850
Viscosité à 40°C	ASTM D7042	mm ² /s	85,7
Viscosité à 100°C	ASTM D7042	mm ² /s	14,1
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	170
Point d'éclair	ASTM D92	°C	232
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-44

Nota : Avant utilisation, toujours vérifier les préconisations du constructeur dans le manuel d'entretien.

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Réf. documentaire : I-IGOL044-2603

Date d'édition : 03/04/2026

