

Fluide adapté pour les industries agro-alimentaires

Utilisations

Graissage à la burette, au goutte à goutte, par pompe ou système de nébulisation automatique sur chaînes de convoyeurs.
Chaînes Badcock – Krantz, etc...
Convoyeurs aériens.

Performances

NSF H1

Catégorie H1- N° d'enregistrement : 143257

Avantages

Fluide destiné à la lubrification de chaînes et de convoyeurs.
Stable thermiquement, il permet de réduire significativement la formation de dépôts.
Compatible avec tout lubrifiant d'origine pétrolière.

Caractéristiques	Unités	Méthodes	Valeurs
			<i>AL 150</i>
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	840
Point d'éclair V.O.	°C	NF T 60-118	222
Viscosité cinématique à 40° C	mm ² /s	NF T 60-100	144.8

Référence documentaire VIII-102-1202	Date d'édition 14-02-2012	IGOL France 614, rue de Cagny 80094 Amiens cedex 3 www.igol.com
---	------------------------------	--

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels.

IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique.

Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné.

L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.