

IGOL.

LUBRIFIANTS

MOTORCYCLE

PROPULS



- Moteurs 4 temps
- Moteurs 2 temps
- Vintage
- Technique



PROPULSEZ-VOUS AVEC IGOL

...dans le monde des lubrifiants MOTO qui sans cesse et plus que jamais doit répondre à vos exigences et à celles des constructeurs.

Depuis plus de 68 ans, IGOL a toujours été sensible au respect des contraintes environnementales. Fruit de son activité Recherche et Développement avec de nouvelles formules innovantes pour plus de performance, IGOL présente PROPULS. Dédiée au monde de la MOTO d'aujourd'hui et d'hier, avec aussi des produits vintage faisant revivre émotion et passion de mythiques machines, découvrez la gamme complète PROPULS.

Mêlant performances mécaniques et contraintes économiques, IGOL est à vos côtés et a toujours su être impliqué, prescripteur, novateur pour vous assurer garantie technique et plaisir.

Pour que la " MOTO plaisir ", la " MOTO passion " continuent à vous faire vibrer, rêver, IGOL vous aide avec PROPULS à gérer les contraintes d'entretien de vos motos ; qu'elles soient Custom, Roadster, Touring, Racing, Compétition. **PROPULSEZ-vous en toute sécurité et confiance avec IGOL !**



○ Moteurs 4 temps

CLASSIC 4T

JASO MA2 - API SL
LUBRIFIANT MINÉRAL

Lubrifiant minéral de haute performance pour moteur 4 temps. Bénéficie d'une additivation spécifique pour les boîtes de vitesses intégrées. Possède d'excellentes propriétés anti-usure et de résistance à l'oxydation. Pouvoir dispersant et détergent élevé.

Recommandé pour moto récente et usage quotidien normal.

Grade 15W-40

CUSTOM 4T

API SL
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique pour moteur 4 temps. Spécialement développé pour le Custom. Excellente résistance au cisaillement. Stabilité thermique renforcée. Film d'huile fortifié. Formule étudiée pour les fortes cylindrées unitaires.

Additivation spécifique pour les boîtes de vitesses intégrées permettant de diminuer l'usure et les bruits de fonctionnement.

Grade 20W-50

RACING 4T

JASO MA2 - API SL
LUBRIFIANT 100% SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant 100 % synthèse à base d'ester pour moteur 4 temps. Formule développée en compétition. Conjugue une résistance élevée du film d'huile, un fort pouvoir mouillant et une stabilité thermique remarquable dans des conditions extrêmes. Répond aux dernières évolutions technologiques des constructeurs.

Grades 5W-40 et 10W-60

ROADSTER 4T

JASO MA2 - API SL
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique de très haute performance pour moteur 4 temps. Haute résistance au cisaillement. Viscosité assurant une excellente protection même pendant des périodes d'usage irrégulier de la moto. Formulé spécialement pour les Roadsters de moyenne et grosse cylindrée.

Grades 10W-40 et 10W-30

TOURING 4T

JASO MA2 - API SL
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique haut de gamme pour moteur 4 temps. Spécialement développé pour usage intensif sur route et autoroute. Protège efficacement le moteur. Prolonge sa durée de vie. Préserve l'environnement et réduit la consommation de carburant. Formulation 15W-50 développée pour les moteurs équipés de poussoirs hydrauliques.

Grade 15W-50

QUAD 4T

JASO MA2 - API SL
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique de très haute performance pour moteur 4 temps. Haute résistance au cisaillement. Viscosité assurant une excellente protection même pendant des périodes d'usage irrégulier du quad. Formulé spécialement pour les quads.

Grade 10W-40





Vintage



VINTAGE 4T

API SF - API CF
LUBRIFIANT MULTIGRADE POUR MOTEUR ANCIEN ET MOTO DE COLLECTION

Huile moteur 4-temps élaborée à partir de bases minérales et d'additifs adaptés aux moteurs anciens (à partir de 1950). Assure une propreté du moteur et une lubrification adaptée aux différentes charges.

Grade 20W-50

VINTAGE 2T

API TC (dosage à 4%)
API TB (dosage à 3%)
API TA (dosage à 2%)
BASE SEMI-SYNTHÉTIQUE

Huile moteur 2-temps composée d'agents de synthèse et d'additifs adaptés aux moteurs anciens (à partir de 1950). Assure une propreté du moteur et apporte des propriétés anti-calamine et évite le perlage de la bougie.



Moteurs 2 temps

CLASSIC 2T

JASO FC - Anti-fumée
API TC - TSC3 +
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique anti-fumée parfaitement adapté aux moteurs 2 temps hautes performances, refroidis par air ou par eau. Assure la propreté du moteur avec des performances optimales. Formule à haut pouvoir de combustion diminuant considérablement la fumée et les dépôts.

Convient aux essences standard ou sans plomb. Utilisation en graissage séparé ou par mélange (dosage de 2 % à 4 % selon usage).

RACING STS

API TC - TSC3 +
LUBRIFIANT TECHNOLOGIE SYNTHÈSE BASE ESTER TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Lubrifiant technologie de synthèse de très haute performance pour moteur 2 temps. Formule spécialement étudiée pour un usage sportif intense. Réduit l'usure du moteur, assure une fiabilité exceptionnelle en évitant le grippage des pistons, le gommage des segments, l'encrassement des bougies et les vernis.

Convient aux essences standard ou sans plomb. Il colore le mélange en bleu. Utilisation en graissage séparé ou par mélange (dosage de 2 % à 4 % selon usage).



COMPETITION STS-R

API TC - TSC3 +
LUBRIFIANT 100% SYNTHÉTIQUE

Développé en compétition. Lubrifiant 100 % synthétique pour moteur 2 temps de Vitesse et de Cross. Formule sans solvant, renforcée à viscosité élevée. Réduit les frottements du moteur et augmente la puissance.

Compatible avec tous les carburants, il colore le mélange en rouge. Utilisation par mélange (selon réglage - à optimiser) :

- 1% Trial
- 2% Cross et Enduro
- 3% Vitesse.

Technique



GEAR

API GL-3
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique étudié pour les transmissions de moto. Compatible dans toutes les boîtes de vitesses mécaniques, y compris celles équipées de métaux cuivreux (action non corrosive).

Grade SAE 80W-90

BV2 RACING

API GL4+
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Fluide de technologie de synthèse extrême pression pour les boîtes de vitesses et embrayages de moto 2 temps. Son additivation (modificateur de friction) permet de :

- Réduire les frottements et les bruits de fonctionnement.
- Faciliter les démarrages à froid.
- Éviter le collage et le patinage des embrayages.

FOURCHE

FLUIDE HYDRAULIQUE POUR FOURCHES TÉLESCOPIQUES INVERSÉES OU CLASSIQUES

Lubrifiant pour les suspensions. Permet un bon effet d'amortissement à froid comme à chaud, grâce à son indice de viscosité très élevé garantissant une constance des performances dans le temps. Existe en 0W, 5W, 10W, 15W et 20W.

Toutes les viscosités sont miscibles pour une mise au point plus précise des suspensions.

Grades 0W, 5W, 10W, 15W et 20W

PROPULS LR

AFNOR NF-R-15601 (Type 3) Sauf réserve d'alcalinité
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Assure une protection contre le froid jusqu'à -35°C. Protège contre la formation de dépôts et contre le moussage. A base de monoéthylène glycol, contient une additivation anti-corrosion renforcée et adaptée aux alliages aluminium et magnésium des deux roues. Miscible et compatible avec tous les liquides de refroidissement organiques.

VISCOCHAÎNE

AÉROSOL 500 ml
HUILE DE CHAÎNE FILANTE

Spécialement étudié pour graisser toutes chaînes de motos. Réduit le frottement, augmente la durée de vie de la chaîne, résiste à l'eau et protège contre la rouille. Sans action sur les joints toriques.

Contient un solvant pour éliminer les dépôts et bien pénétrer entre les axes.





© Paul Tomasini

Team LMD : L. Napoleone, R. Lavillenie, S. Mèzard



Team 18



Team Villain



Retrouvez l'univers d'igol avec ce flashcode depuis votre smartphone

IGOL BRETAGNE ANJOU

PA de la Forêt - BP 10
44140 LE BIGNON - FRANCE
T. +33 (0)2 40 32 80 00 / F. +33 (0)2 40 75 11 54

IGOL CENTRE

72, rue d'Alsace Lorraine - CS 70002
58028 NEVERS CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)3 86 59 78 80 / F. +33 (0)3 86 59 14 88

IGOL PICARDIE ILE-DE-FRANCE

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 47 79 47 / F. +33 (0)3 22 46 79 61

IGOL PICARDIE ILE-DE-FRANCE DIVISION INDUSTRIE

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 47 79 47 / F. +33 (0)3 22 46 79 61

IGOL PROVENCE

Z.I. de la Palun
13548 GARDANNE CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)4 42 51 78 00 / F. +33 (0)4 42 51 18 36

IGOL RHÔNE-ALPES

4, rue de l'Ozon
69360 SÉRÉZIN-DU-RHÔNE - FRANCE
T. +33 (0)4 78 02 39 00 / F. +33 (0)4 78 02 02 83

IGOL EXPORT

Z.I. de la Palun
13548 GARDANNE CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)4 42 51 78 00 / F. +33 (0)4 42 51 18 36

IGOL FRANCE

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 50 22 22 / F. +33 (0)3 22 50 22 23

www.igol.com