

Huile entière pour le travail des métaux.

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Lubrifiant pour le travail des métaux présentant d'excellentes propriétés anti-usure et d'évacuation des calories.

Particulièrement adapté aux opérations de dressage.

AVANTAGES

- Sans chlore
- Onctuosité, anti-usure
- Fluidité, propriétés réfrigérantes

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Aspect / Couleur	-	-	Fluide brun
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	kg/m ³	880
Viscosité cinématique à 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	20
Point éclair VO	NFT 60-118	°C	220
Point de feu	NFT 60-118	°C	236
Charge de soudure 4 billes	NFE 48-617	kg	200

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Réf. documentaire : XI-131-1106

Date d'édition : 15/07/19

Fiche technique

