

Lubrifiant* pour moteur essence et Diesel des voitures de tourisme haut de gamme.

UTILISATIONS

E.LUB 5W-40 satisfait les dernières spécifications des constructeurs ACEA et donne la possibilité de lubrifier avec un seul produit la plupart des voitures de tourisme circulant en Europe.

PERFORMANCES

Normes : ACEA A3/B3/B4
API SN/CF

ORGANISMES et CONSTRUCTEURS – Domaine d'application -

ACEA A3/B4 : Pour moteur Essence « Hautes Performances » et Diesel à Injection Directe.

ACEA A3/B3 : Pour moteur Essence « Hautes Performances » et Diesel à Injection Indirecte.

API SN : Essence = SM+ protection du système d'échappement + Turbocompresseur.

API CF : Diesel à partir de 1994 (non préconisée aux E.U en VL).

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86.0
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.856
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	176
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
CCS @ -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6200

*Contient des huiles de bases du groupe III

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Réf. documentaire : I-101-1503
Date d'édition : 23/07/2020

