

Lubrifiant multigrade, spécialement élaboré pour la lubrification des machines à traire.

AVANTAGES

MILKER est un lubrifiant élaboré à partir d'huiles raffinées qui lui confèrent une excellente stabilité.

MILKER est caractérisé par un pouvoir lubrifiant très élevé.

UTILISATIONS

MILKER est un lubrifiant spécialement conçu pour les pompes à vide de machines à traire.

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	872
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	63.3
Viscosité Engler à 50°C	°E	5.8
Indice de viscosité	-	170
Point d'écoulement	°C	-39
Point d'éclair VO	°C	216

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : X-55-1509

Date d'édition : 25/09/2015