

Huile entière d'affûtage.

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Affûtage
Rectification, rodage

La fluidité de OIL CUT B 5 S en fait un produit adapté aux vitesses de coupe élevées.

AVANTAGES

- Fluidité, couleur claire, faible odeur
- Onctuosité naturelle qui améliore les états de surface
- Propriétés anti-brouillard, faible volatilité
- Compatibilité avec les métaux jaunes et les alliages non ferreux (cuivre, aluminium, titane,...)
- Haut point éclair (sécurité)

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Aspect / Couleur	-	-	Fluide incolore
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	kg/m ³	800
Viscosité cinématique à 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	5.5
Point éclair VO	NFT 60-118	°C	160
Point de feu	NFT 60-118	°C	176
Charge de soudure 4 billes	NFE 48-617	kg	160

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Réf. documentaire : XI-IGOL009-1605
Date d'édition : 15/07/19

Fiche technique

