

Huile pour la lubrification des moteurs 4 temps essence des matériels de motoculture, en particulier de marque Honda.

**PERFORMANCES**

**Normes :**  
API SL  
API SM

**AVANTAGES**

Bonnes propriétés détergentes et dispersantes qui maintiennent le moteur dans un parfait état de propreté, en évitant les dépôts et les vernis sur les segments et pistons.

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69.2
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.5
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	139
Masse volumique à 15°C	ASTM D1298	Kg/m <sup>3</sup>	878
Point d'éclair VO	ASTM D92	°C	230

*Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.*

Ref. documentaire : I-114-1503

Date d'édition : 06/07/2022