

Lubrifiant 100% synthétique longue durée pour boîte de vitesses et ponts autobloquants fortement sollicités ou différentiels à glissement limités.

Normes et Spécifications Constructeurs

API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS

Conforme aux spécifications de nombreux constructeurs tels que:

DAIMLER	RENAULT
MAN	DAF
SCANIA*	IVECO
VOLVO	FORD

*Compatible avec certaines normes récentes, dont **SCANIA STO 2:0 A**

AVANTAGES

SYNTHEGEAR L.S 75W-90 est formulé sur un concept **TDL** (Total Drive Line), produit à la fois GL-4 et GL-5 qui permet l'utilisation d'un même lubrifiant dans les boîtes de vitesses et dans les ponts sans aucun risque de corrosion, en particulier sur les métaux jaunes (Bronze et laiton).

En complément sa formulation entièrement synthétique contient un modificateur de friction pour un fonctionnement des ponts autobloquants et différentiels à glissement limité sans bruit et sans broutage.

Ses domaines d'applications en font un produit très polyvalent :

- Transmissions très sollicitées équipées ou non de différentiel à glissement limité (4x4).
- Voiture sportives ou de compétition
- Engins de travaux publics
- Matériel agricoles
- Poids Lourds

Fiche technique



Sa bonne fluidité à basses températures, et sa stabilité thermique optimisent la durée de vie des engrenages et roulements.

ATTENTION

Ce produit ne convient pas lorsqu'il est conseillé d'employer un lubrifiant pour transmission automatique est conseillé

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Normes	Unités	75W-90
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	kg/m ³	870
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	105
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15,5
Indice de viscosité	NF T 60-136		151
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 42
Point d'éclair VO	NF T 60-118	°C	194

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : IV-IGOL008-0925

Date d'édition : 16/09/25

Fiche technique

