

Additif haute performance de nouvelle génération utilisable pour le traitement par le carburant de tous les véhicules à moteur essence.

AVANTAGES

L'emploi régulier d'ACTIVessence permet d'obtenir :

- La diminution de la consommation de carburant
- La lubrification des hauts de cylindres
- La propreté des systèmes d'admission
- Le parfait état des chambres de combustion
- L'absence de dépôt favorisant le collage des soupapes et le gommage des segments
- La diminution des émissions polluantes
- L'allumage optimum

ACTIVessence évite l'encrassement du moteur et de la vanne EGR.

UTILISATIONS

ACTIVessence est utilisable pour tous les types de moteurs essence qu'ils soient : atmosphériques, équipés d'un turbocompresseur avec ou sans pot catalytique.

ACTIVessence est un produit préventif, et curatif.

ACTIVessence est présenté en flacon mono-dose permettant le traitement pour un plein de carburant . Cette opération est à renouveler tous les 2000 kms.

Le surdosage ACTIVessence n'a pas d'effet néfaste sur le fonctionnement du moteur. Une dose ACTIVessence peut permettre le traitement d'un véhicule possédant un réservoir d'une capacité inférieure.

Conseil : deux traitements avec ACTIVessence sont recommandés sur un espacement de vidange.

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : X-93-1503

Date d'édition : 27/03/2015