

Préparation solvantée émulsionnable destinée au nettoyage à froid des moteurs et de toutes pièces métalliques souillés de dépôts gras.

Grâce à son pouvoir mouillant, CLEANOX P pénètre ces dépôts, permet de les détacher et de les éliminer par un simple lavage à l'eau.

UTILISATIONS

Usages professionnels.

Dégraissage à froid des moteurs, machines, pièces métalliques.

Pulvériser à faible dose, à l'aide d'un pistolet, sur les pièces à traiter. Laisser 15 à 20 minutes pour permettre au produit de pénétrer les matières grasses, cambouis, goudrons, etc...qui recouvrent les pièces.

Rincer au jet d'eau, tous les résidus sont entraînés.

Pour les petites pièces, laisser tremper 10 minutes environ dans un bain de CLEANOX P. Les égoutter ensuite et les laver à grande eau.

Attention

CLEANOX P ne convient pas pour les machines à dégraisser utilisant des lessives alcalines.

Ne pas utiliser à proximité d'une flamme.

Pour les manipulations prolongées, il est recommandé de porter des gants et, en cas de pulvérisation, d'éviter de respirer les brouillards.

Caractéristiques	Unités	Méthodes	valeurs
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-172	846
Point d'éclair vase clos	°C	NF M 07-019	80
Point d'éclair vase ouvert	°C	NF T 60-118	90
Point de feu	°C	ASTM E 659	93
Viscosité cinématique à 20°C	mm ² /s	ASTM D 445	2,8
Indice de kauri-butanol	ml	ASTM D 1133	30

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : X-73-1503

Date d'édition : 26/03/2015