

Lubrifiant synthétique (PAO) pour les pompes à vide et circuits pneumatiques de l'industrie agro-alimentaire.

PERFORMANCES

COMPRAL VI 100 peut être utilisé là où un contact accidentel entre l'huile et les aliments est possible. Cela permet de répondre aux exigences de l'HACCP.

N° Enregistrement NSF catégorie H1: 154556

AVANTAGES

- Formulation 100% synthétique
- Allongement des intervalles de vidange

UTILISATIONS

- Pompes à vide
- Matériels pneumatiques
- Circuits hydrauliques opérant à basse température

Caractéristiques	Unités	Méthodes	Valeurs
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	840
Point d'éclair V.O.	°C	NF T 60-118	272
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	<-40
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	98,5
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	156

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : XIII-IGOL004-1512

Date d'édition : 27/10/2016