

Dégraissant, nettoyant, décalaminant universel pour pièces mécaniques.

Pour usages professionnels en mécanique générale et automobile.

AVANTAGES

IGOSOLVE R 44 nettoie rapidement et de manière efficace les pièces mécaniques.
IGOSOLVE R 44 dissout les dépôts résineux, huileux, graisseux et la calamine.
IGOSOLVE R 44 convient pour enlever sans risque les poussières produites par les plaquettes et les mâchoires de frein.
IGOSOLVE R 44 nettoie en toute sécurité les contacts et bornes électriques.

UTILISATIONS

Disposer du papier ou des chiffons sous les pièces à traiter puis pulvériser IGOSOLVE R 44 sur les surfaces à nettoyer.
Laisser s'égoutter les souillures dissoutes. Aux endroits rebelles, insister avec un pinceau.
Une fois le produit évaporé, les pièces sont propres et débarrassées de leurs salissures.

Précautions d'emploi :

Contient un distillat de pétrole.

Réceptacle sous pression.

Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : X-72-1503

Date d'édition : 01/04/2015