

Huile spéciale pour l'embase Mercruiser.

PERFORMANCES

Normes :
API GL-5

AVANTAGES

Grâce à ses additifs extrême pression, MARINE GEAR MC HP possède une capacité de charge supérieure.

MARINE GEAR MC HP offre une excellente protection contre la corrosion et une utilisation dans les conditions les plus extrêmes de température.

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Valeurs
Grade viscosimétrique	-	SAE	90
Viscosité à 100°C	NFT 60-100	mm ² /s	16.6
Viscosité à 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	186
Point éclair	NFT 60-118	°C	222
Point de feu	-	°C	250
Point d'écoulement	NFT 60-105	°C	-12
Masse volumique à 20°C	NFT 60-101	Kg/m ³	894

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci

Ref. documentaire : V-08-L-1507

Date d'édition : 27/07/2015