

**Agent dégraissant à froid et pour contact électrique.
Réservé à un usage professionnel.**

PERFORMANCES

Sans résidu
Temps de séchage très court
Pouvoir mouillant sur toutes surfaces
Grande compatibilité avec la plupart des matériaux

UTILISATIONS

Eliminations de graisses, huiles, produits de protection temporaire.
Eliminations de toutes formes de souillures ou salissures telles que boues, traces de colles ou adhésifs...

Exemples d'utilisation :

Dégraissage de pièces métalliques, roulements, moules, pièces usinées.
Nettoyage de composants de freinage (étriers/disques...) – compatible avec les élastomères
Nettoyage de bâtis, châssis, longerons de machine-outil
Dégraissage des moteurs électriques, sectionneurs, interrupteurs **(SOUS TENSION INFÉRIEURE à 12000V)**

NET CONTACT peut être utilisé sur la plupart des matériaux y compris métaux revêtus, stratifiés et plastiques thermodurcis.

Inerte vis à vis des métaux, il ne provoque pas d'oxydation sur les alliages légers et les métaux cuivreux.

Les aérosols doivent être utilisés dans l'année suivant la livraison pour une utilisation optimale, les retours ne seront pas acceptés après ce délai.

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : XVII-64-1508
Date d'édition : 06/08/2015