

Emulsion de paraffine de haute qualité très finement dispersée.

AVANTAGES

- Protection du bois : PARAFFIGOL PB protège les grumes contre les gerçures et par conséquent, évite au moment de la coupe la présence de fissures. Il permet également d'éviter la déshydratation et la formation de fentes dans les planches.
- Hydrofuge pour matériaux en bois, tout particulièrement pour panneaux de particules.
- Protection du bois : PARAFFIGOL PB protège les grumes contre les gerçures et par conséquent, évite au moment de la coupe la présence de fissures. Il permet également d'éviter la déshydratation et la formation de fentes dans les planches.
- Hydrofuge pour matériaux en bois, tout particulièrement pour panneaux de particules.

UTILISATIONS

La température de stockage est très importante :

- En dessous de 5°C, il y a risque de séparation irréversible de l'émulsion.
- Au-dessus de 40°C, il y a risque d'évaporation de l'eau et donc déstabilisation de l'émulsion.

PARAFFIGOL PB est soluble à l'eau en toutes proportions.

L'application de PARAFFIGOL PB peut s'effectuer :

- au pinceau
- par pulvérisation

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	940
Solubilité à l'eau	%	-	100
Tenue au froid	°C	-	Jusqu'à 5°C
pH	mm ² /s	NF T 78-103	9.0 ± 1
Viscosité à 20°C	m. Pa.s	DIN 53019	35
Teneur en matières sèches	%	-	46 ± 2

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : XV-01-1603

Date d'édition : 14/03/2016