



## PROBEOL GREASE SHP 50

**Graisse lubrifiante biodégradable à base d'un savon de lithium et de calcium, d'esters de synthèse et d'huiles végétales.**

### PERFORMANCES

DIN 51502:KPE2K-18  
ISO 6743 / 12924:L-XBCHB2

Point de goutte : > 160°C  
Plage d'utilisation : -20 à + 145°C

Biodégradabilité : Intrinsèquement biodégradable : >50% méthode OECD 301B

### AVANTAGES

- Adhérence : La graisse présente un pouvoir d'adhérence sur le métal permettant des fréquences de graissage de 3 à 5 fois moins importantes et de limiter la perte de produit dans le milieu naturel.
- Insoluble : Une totale insolubilité à l'eau (eau bouillante et vapeur) lui confère de très bonnes propriétés anti-corrosive et anti-rouille même en eau salée.

### UTILISATIONS

#### MOTOCULTURE / AGRICULTURE / TP :

PROBEOL GREASE SHP 50 est une graisse multifonctionnelle pour des applications dans des zones naturelles sensibles : milieux forestiers, espaces verts, proximité de cours d'eau. Ecluses, péniches.

#### INDUSTRIE :

Pour le graissage général des matériels industriels en zones sensibles (paliers de turbines hydrauliques ou hydroélectriques par exemple).  
Pour les roulements à billes et à rouleaux de matériels travaillant en présence d'eau.



## PROBEOL GREASE SHP 50

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Couleur	-	-	Verte
Grade NLGI	-	-	2
Pénétrabilité	NF T 60-132	1/10 mm	265/295
Emcor eau distillée/eau salée	NF T 60-135	-	0/0
Test 4 billes Soudure	ASTM D 2266	kg	400
Test 4 billes Usure	ASTM D 2596	mm	0,5
Water Wash Out	ASTM D 1264	%	<2

*Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.*

Ref. documentaire : IX-39-1508  
Date d'édition : 04/08/2015