

Lubrifiant synthétique pour moteurs 2 temps de scooters des mers et jets, à injection directe.

PERFORMANCES

Normes : API TC
ISO-L-EGD
JASO FC

AVANTAGES

PROSURF 2T SI est formulé à partir d'esters, de bases synthétiques et d'additifs.

Les esters donnent à PROSURF 2T SI des propriétés d'onctuosité remarquable et lui confèrent un critère de biodégradabilité amélioré par rapport à l'emploi d'huiles conventionnelles.

Les bases synthétiques permettent une combustion sans fumées et améliorent ainsi les propriétés non polluantes des moteurs 2 temps à injection directe.

Les additifs peu cendreux apportent les caractéristiques de détergence et de dispersion qui permettent de maintenir la propreté des moteurs et des différents organes lubrifiés.

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Valeurs
Couleur	visuelle	-	pourpre
Masse volumique à 15 °C	NF T 60-101	Kg/m ³	912
Viscosité cinématique à 40°C	NF T 60-100	mm ² /s	41.6
Viscosité cinématique à 100°C	NF T 60-100	mm ² /s	7.7 6
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	159
Point d'éclair VO	NF T 60-118	°C	102

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : II-87-1503
Date d'édition : 20/03/2015