

Lubrifiant spécifique pour moteurs Inboard Diesel YANMAR et VOLKSWAGEN.

PERFORMANCES**Normes :**

ACEA A3/B4/C3

API SM/CF

Spécifications :

BMW LL-04

VW 504.00/507.00

AVANTAGES

PROSURF 4T YW 5W-30 a été tout spécialement développé pour les moteurs marins Yanmar et Volkswagen mais peut aussi parfaitement convenir pour d'autres moteurs 4 temps Inboard pour lesquels des performances ACEA A3/B4/C3 seraient exigées.

Son pouvoir détergent permet de conserver le moteur propre sans dépôt de laques ni de vernis. Les additifs permettent aussi de protéger le moteur contre les agressions de l'humidité : rouille et corrosion.

PROSURF 4T YW 5W-30 contient des bases de synthèse et une additivation lui donnant une très grande stabilité thermique et une grande résistance contre l'oxydation.

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.4
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Indice de viscosité	NF T 60-136		158
Point d'écoulement	ASTM D2602	mPa.s	-45
Point d'éclair	ASTM D92	°C	209

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : I-85-L-1503 A02

Date d'édition : 20/03/2015