

Huile de démoulage des bétons vibres, moules et coffrages en bois ou métal.

AVANTAGES

VIBROLINE PREMIUM contient des huiles végétales lui conférant de bonnes propriétés d'onctuosité.

Son additivation lui donne une bonne tenue à l'eau et une action anti- corrosion efficace.

UTILISATIONS

Au pulvérisateur ou à la brosse.

Un simple film suffit pour assurer un bon démoulage.

Tout excès est déconseillé.

Pour les moules en matériaux composites, il est recommandé de procéder à des essais préalables.

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Masse volumique à 15°C	NF T 60-101	Kg/m ³	860
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-12
Point d'éclair VO	ASTM D92	°C	104
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : X-107-1603

Date d'édition : 14/03/2016