

Miel de synthèse visqueux, très filant.

Spécialement mis au point pour les mécanismes difficiles à la pression ou au lavage à l'eau.

Réservé à un usage professionnel

AVANTAGES

Ce lubrifiant ne contient ni silicone ni élément incompatible avec les exigences de l'USDA H2.

Très adhérent.

Pour des températures > 150°C, utiliser R-CHAINE M (applicable au pinceau).

PERFORMANCES

Ce lubrifiant est classé **USDA H2** – Conforme aux dispositions du **Guide CNERMA 1992**.

Il est utilisable dans une gamme de températures comprises entre -20 à 145°C.

Hydrofuge / Atténuateur sonore.

UTILISATIONS

Spécialement adaptés à la lubrification en **industrie agro-alimentaire** de chaînes de convoyeurs, engrenages nus, câbles...

Les aérosols doivent être utilisés dans l'année suivant la livraison pour une utilisation optimale, les retours ne seront pas acceptés après ce délai.

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : XVII-54-1509

Date d'édition : 17/09/2015