

Huile utilisée pour le montage des embouts de flexibles haute-pression.

AVANTAGES

Huile blanche de paraffine solvantée, contenant des additifs spéciaux, lui conférant d'excellentes propriétés :

- lubrifiantes
- évanescente
- ne pollue pas le circuit

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Aspect / Couleur	-	-	Fluide incolore
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	kg/m ³	820
Viscosité cinématique à 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	4,2

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : VIII-109-1504
Date d'édition : 13/04/2015