PROFIVE D1G2 5W-30

Huile synthétique.
Lubrifiant synthétique spécialement adapté pour répondre aux dernières recommandations GM lorsque la norme Dexos1 Gen2 est exigée.
Développée pour les moteurs de dernière génération de la marque Opel, sa formulation spécifique favorise les économies de carburant et elle possède également de très bonnes propriétés à basse température.
Les spécifications Dexos 1 Gen 2 sont rétro compatibles avec la spécifications Dexos 1.

PERFORMANCES

Normes : API SN
ILSAC GF-5

Spécifications : Dexos 1 Gen 2 *
Licence number: D10732HL017
FORD WSS-M2C-946A
CHRYSLER MS 6395

*** Qualité homologuée.** Utilisation recommandée dans le cadre des garanties-constructeurs

ORGANISMES et CONSTRUCTEURS - Domaine d'application -

Dexos 1 Gen 2 : Cette spécification s'applique aux véhicules essence exigeant une viscosité Fuel Economy 5W30 et comportant des additifs longue durée et anti usure spécifiques, permettant de réduire certains phénomènes de pré-allumage à caractère stochastique (SPI). Ces spécifications sont rétro compatibles avec les anciennes normes GM. Recommandé pour les moteurs 1.0 (B 10 XFT/XFLT) /1.4 (B14XFL/T) / 1.5 (B15XFT) / 2.0 (B20NHT) équipants les modèles Adam, Astra-K, Corsa-B, Crossland, Grandland, Insigna-A, Insigna-B, Mokka, Meriva – B et Zafira-C.

ILSAC GF-5 : Conçu pour apporter des améliorations par rapport à ILSAC GL-4 dans les catégories suivantes :
- Economie de carburant
- Protection des systèmes de contrôle des émissions
- Resserrement des limites de dépôt et boues
- Niveau de phosphore retenu à 0.08%
- Test émulsion pour E85
- Exigences formalisées compatibilité avec les joints

Le cahier des charges est proche de la spécification API SN.

API SN : Conçue pour réduire à haute température les dépôts sur les pistons et minimiser la formation des boues lors d'une utilisation sévère. Le produit répond aux exigences de l'ILSAC GF-5 en combinant les performances de l'API SN avec une amélioration du comportement « économie de carburant ».

Fiche technique

IGOL France - 614, rue de Cagny - CS 19403 - 80094 Amiens CEDEX 3 - FRANCE - T. +33 (0)3 22 47 79 47 - F. +33 (0)3 22 46 79 61 - www.igol.com

PROFIVE D1G2 5W-30

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	kg/l	0.852
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	67
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.8
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	150
Point d'écoulement	ASTM D2602	°C	-42
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	210

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Réf. documentaire : I-IGOL011-1709
Date d'édition : 22/01/2018

Fiche technique

IGOL France - 614, rue de Cagny - CS 19403 - 80094 Amiens CEDEX 3 - FRANCE - T. +33 (0)3 22 47 79 47 - F. +33 (0)3 22 46 79 61 - www.igol.com