

PROFIVE FPW/03 5W-30 est une huile moteur **100% synthétique*** conçue selon les exigences de la spécification **FPW9.55535/03**, récemment introduite par le groupe STELLANTIS. Elle est particulièrement recommandée pour plusieurs générations de moteurs essence et diesel du groupe.

Performances

NORMES

ACEA C3-23
API SQ

SPÉCIFICATIONS

STELLANTIS FPW9.55535/03
STELLANTIS FPW9.55535/05 (hors Europe)
Rétrocompatible PSA B71 2290, PSA B71 2297
OV 040 1547-G30, OV 040 1547 D30

Application :

- 1.5 BlueHDI (DV5R) toutes génération.
- 1.2 PureTech (EB2 Turbo Gen 1, Gen 2 et EB2 Atmo Gen 1, Gen 2)

Parallèlement aux bénéfices apportés sur ces moteurs, les travaux de recherches du groupe **STELLANTIS** ont démontré que l'emploi de cette nouvelle norme a un impact positif également sur la fiabilité des moteurs

- 2.0 BlueHDI (DW10F)
- 2.2 BlueHDI (DW12R)

Le profil technique de ce lubrifiant couvre les spécifications **ACEA C3** et **API SQ** qui, liées avec le grade **SAE 5W-30**, sont recommandées par de nombreux constructeurs n'ayant de spécification interne : **TOYOTA, KIA, IVECO, HONDA, MITSUBISHI, SUBARU, SUZUKI, MAZDA...**

L'utilisation du produit **PROFIVE FPW03 5W-30** est soumise au plan d'entretien du constructeur.

Fiche technique



Avantages

- Protection anti-usure renforcée : formulation spécifique pour limiter la dégradation des chaînes et composants internes.
- Réduction du LSPI : contribue à une meilleure combustion et réduit les cliquetis à bas régime sur moteurs downsizés.
- Compatibilité FAP : formulation Low SAPS pour une protection efficace des filtres à particules et systèmes SCR.
- Propreté moteur durable : limite la formation de dépôts et maintient les performances dans le temps.
- Allongement des intervalles de vidange, selon les préconisations du constructeur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Valeurs Typiques
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.846
Viscosité à 40°C	ASTM D7042	mm ² /s	71.8
Viscosité à 100°C	ASTM D7042	mm ² /s	12.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		166
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point d'éclair	ASTM D92	°C	228

Nota : Avant utilisation, toujours vérifier les préconisations du constructeur dans le manuel d'entretien.

**Contient des huiles de base Hydro-Craquées*

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

I-IGOL040-2404
Date : 22/06/2026

